



Punjiva, staklena laboratorijska pH elektroda Intellical PHC805 opće namjene, kabel od 1 metra

Proizvod #: PHC80501
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Otprema unutar 2 tjedna

Intellical PHC805 je digitalna kombinirana pH elektroda s ugrađenim temperaturnim senzorom. PHC805 je punjiva pH elektroda s referentnim razdjelnikom s keramičkom iglom. Ova laboratorijska staklena pH elektroda idealna je za mjerenje pH u laboratorijskim primjenama opće namjene za vodene uzorke. Sa sondom je dostavljena i boca od 50 mL s otopinom za punjenje elektrode KCl 3M. PHC805 nije pogodna za upotrebu s organskim otapalima, niskom ionskom jakosti, otpadnim vodama, uzorcima s visokim udjelom krutih tvari ili visokim udjelom lužnatih tvari.

Punjiva staklena elektroda daje iznimnu vrijednost i ima dugi vijek trajanja

Staklena elektroda kemijski je otporna i jednostavna je za čišćenje. Punjivi referentni element obično omogućuje dulji očekivani vijek trajanja od elektroda napunjenih gelom.

Digitalne sonde Intellical pružaju najbolju mogućnost praćenja povijesti mjerenja

Pohranjeno vrijeme i datum za svako mjerenje, korisnik i ID uzorka, povijest kalibracije, parametar i serijski broj sonde.

Digitalne sonde Intellical upozoravaju korisnika kada je potrebno ponoviti kalibraciju

Nije potrebno nagađati kako bi se dobili najpouzdaniji i točni rezultati sa svakim mjerenjem.

Digitalne sonde Intellical mogu se premještat s jednog na drugi mjerač bez potrebe za ponovnom kalibracijom ili ponovnim unosom postavki mjerenja

Idealno za upotrebu gdje ima više korisnika i više laboratorija HQD serije te prijenosnih mjerača.

Specifikacije

Accuracy:	±0,02 pH
Duljina:	200 mm
Duljina kabla:	1 m
Garancija:	12 mjeseci
Komplet?:	Ne
Masa:	0,1 kg
Method Type:	Laboratorij: RedRod / punjivi referentni element
Mjerni rang:	0 - 14 pH
Otopina za punjenje:	3 M KCl (br. 2756559)
Parametar:	pH
Primjena:	Visoki radni učinak (0 do 80 °C)
Product Kit:	Model: PHC805
	Uključena dodatna oprema: ništa
Reference system:	Ag/AgCl

Resolution:	0,001/0,01/0,1
Sensor material:	Staklo
Sodium (Alkalinity) error:	<0,3 pH pri pH 13 u 0,1 M NaOH
Spoj:	Porozni igličasti/pin spoj
Što je u pretincu:	Laboratorijska pH elektroda Intellical PHC805 s bočicom za čuvanje, kabel od 1 metra, boca od 5 mL s referentnom otopinom elektrolita za punjenje (otopina KCl 3M), certifikat testiranja i osnovni korisnički priručnik.
Temperaturna rezolucija:	0,1 °C
Temperaturna točnost:	± 0,3 °C
Temperaturni rang:	0 - 80 °C
Termistor:	ATC
Test requirements:	Potreban parametar: pH
	Minimalna dubina uzorka (mm): 18
Vrsta elektrode:	RedRod / Punjivi referentni element
Vrsta senzora:	pH staklo
Vrsta sonde:	Standardna

Što je u pretincu

Laboratorijska pH elektroda Intellical PHC805 s bočicom za čuvanje, kabel od 1 metra, boca od 5 mL s referentnom otopinom elektrolita za punjenje (otopina KCl 3M), certifikat testiranja i osnovni korisnički priručnik.

Potrebni dodaci

- pH otopina za čuvanje (3M kalijev klorid), 50 mL (Item 2756559)