



Be Right™



Intellical CDC401 4-polna grafitna, laboratorijska sonda za mjerjenje vodljivosti, kabel od 1 metra

Proizvod #:

CDC40101

EUR Cijena:
Dostupno

Kontaktirajte nas

Intellical CDC401 je digitalna, grafitna 4-polna sonda za mjerjenje vodljivosti sa senzorom za temperaturu. Laboratorijska verzija dostupna je s kabelom od 3 ili 1 metra. CDC401 idealna je za mjerjenje električne vodljivosti, saliniteta, otpora ili ukupno otopljenih krutih tvari (TDS) u otpadnoj vodi, vodi za piće ili za ispitivanje kvalitete vode opće namjene.

Digitalne sonde Intellical pružaju najbolju mogućnost praćenja povijesti mjerena vodljivosti

Pohranjeno vrijeme i datum za svako mjerjenje, korisnik i ID uzorka, povijest kalibracije, parametar i serijski broj sonde.

Digitalne sonde Intellical CDC401 za mjerjenje vodljivosti upozoravaju korisnika kada je potrebno ponoviti kalibraciju

Nije potrebno nagađati kako bi se dobili najpouzdaniji i točni rezultati sa svakim mjerjenjem.

Digitalne sonde Intellical CDC401 za mjerjenje vodljivosti mogu se premještati s jednog na drugi mjerač bez potrebe za ponovnom kalibracijom ili ponovnim unosom postavki mjerena

Idealno za upotrebu gdje ima više korisnika i više laboratorijskih i prijenosnih mjerača serije HQD.

Specifikacije

Accuracy:	TDS: $\pm 0,5\% \pm 1$ znamenka
Duljina:	184 mm
Duljina kabla:	1 m
Garancija:	12 mjeseci
Komplet?:	Ne
Masa:	0,1 kg
Method Type:	Laboratorij: 4-polni – grafitni
Mjerni rang:	Vodljivost: 0,0 μ S/cm - 200 mS/cm TDS: 0,00 mg/L - 50,0 g/L kao NaCl Salinitet: 0 - 42 ppt ili % Otpor: 2,5 Ω cm - 49 M Ω cm
Parametar:	Vodljivost
Product Kit:	Model: CDC401
Resolution:	Uključena dodatna oprema: ništa 0,01/0,1 (maksimalno pet znamenki)
Sensor material:	Noryl
Što je u pretincu:	Intellical CDC401 laboratorijska sonda za mjerjenje vodljivosti, kabel od 1 metra, certifikat testiranja i osnovni korisnički priručnik.

Temperaturna rezolucija:	0,1 °C
Temperaturna točnost:	± 0,3 °C
Temperaturni rang:	-10 do 110 °C
Termistor:	ATC
Test requirements:	Potreban parametar: vodljivost Minimalna dubina uzorka (mm): 45
Vrsta elektrode:	Sonda za mjerjenje vodljivosti; 4 pola – grafitna
Vrsta senzora:	4-polna sonda za vodljivost, grafitna, $k = 0,40 \text{ cm}^{-1}$
Vrsta sonde:	Standardna

Što je u pretincu

Intellical CDC401 laboratorijska sonda za mjerjenje vodljivosti, kabel od 1 metra, certifikat testiranja i osnovni korisnički priručnik.