



LT200 Suhi termostats s 1 blokom, 9x13 mm / 2x20 mm

Proizvod #: LTV082.99.10002
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Termostats LT200 za standardne i posebne razgradnje

Prethodno programirano za sve standardne razgradnje, a može se programirati za korisnički određene razgradnje

• otvori 9x13 mm i 2x20 mm

• Integrirani zaštitni poklopac

• Osvjetljeni digitalni zaslon za preostalo vrijeme/temperaturu i navođenje korisnika

• 3 prethodno programirana i 6 programibilnih mjesta za pohranu

• Postavljanje temperature između 37°C i 150°C u koracima od 1°C, postavljanje vremena između 1 i 480 min

Velika fleksibilnost

Izvrсна ponovljivost

Jednostavno korištenje

Specifikacije

Broj kiviteta:	2 x 20 mm promjer
Čuvanje uređaja:	-40 - 60 °C
Dimenzije (V x Š x D):	145 mm x 250 mm x 310 mm
Garancija:	24 mjeseci
Jezici korisničkog sučelja:	Engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski, nizozemski, švedski, poljski
Jezici uputa:	Engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski, nizozemski, švedski, danski, poljski
Korisnički programi:	6 slobodna temperatura/vrijeme
Masa:	2 kg
Max vrijednost vlage:	90 %
Priključak napajanja:	115 V - 230 V +5%/-15%
Programi za grijanje:	Prethodno programirano za 40°C, 100°C, 148°C, a moguće je slobodno odabrati 37-150°C, 1-480 min
Provjere sigurnosti:	CE, cTUVus
Radna temperatura:	10 - 45 °C

Rezolucija zaslona:	5 x 7 Točkasta matrica
Stupanj grijanja:	von 20 - 148 °C za 10 minuta
Temperaturna stabilnost:	± 1 °C u skladu s metodama EN, ISO, EPA
User interface:	3 programibilne tipke
Veličina zaslona:	2 x 16 Znak
Vrsta zaslona:	LCD
Zahtjevi napajanja (voltaža):	115/220 V AC