



Punjiva, staklena laboratorijska pH elektroda Intellical PHC705 opće namjene s tehnologijom RedRod, s paketom reagensa za kalibraciju i održavanje

Proizvod #:

PHC70501AP

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Otprema unutar 2 tjedna

Senzori RedRod sada u kompletu s reagensima za kalibraciju

Komplet senzora RedRod isporučuje se s puferima i reagensima za kalibraciju i otopinom za održavanje kao cjelokupno, jednostavno i pouzdano rješenje za kalibriranje, pomažući vam da se pobrinite za točno očitavanje pH s pomoću pH metra HQD. Boca od 500 mL omogućuje do 6 mjeseci kalibracije pH elektrode kada se kalibrira jednom tjedno ili do 25 kalibracija pri vrlo povoljnoj cijeni u usporedbi sa zasebnom kupnjom.

Iskoristite povoljnu cijenu za reagense za kalibraciju

Senzor RedRod kupljen kao komplet zajedno s reagensima nudi 75 % popusta na reagense ako se kupi zasebno tj. bez reagensa.

Pouzdanost kalibracije za optimalni radni učinak senzora

Komplet uključuje pufer otopine pH 4.01, pH 7.00 i pH 10.01 označene bojom i sljedeće po NIST-u i otopinu za čišćenje elektrode za redovito održavanje te otopinu za pohranu pH elektrode.

Tehnologija RedRod omogućava brzo, točno i ponovljivo mjerenje

Simetrija između unutarnjih i vanjskih referentnih RedRod elemenata znači da je iso pH vrijednost jednaka nultoj pH vrijednosti, što pruža visoku razinu ponovljivosti rezultata te brzu i preciznu reakciju, čak i u uzorcima s fluktuacijom temperature. Tehnologija RedRod pruža i jasan signal štiteći referentne elemente od utjecaja svjetla, a zasićeni KCl elektrolitni most pomaže u stvaranju stabilnog potencijala tekućeg spoja.

Pouzdanost tehnologije RedRod kod mjerenja zahtjevnih uzoraka na širokim rasponima temperature

Kućište referentnih elemenata s tehnologijom RedRod znači eliminaciju iona srebra i manji rizik od zagušenih spojeva. Također omogućuje točna mjerenja na širem rasponu temperature u odnosu na standardne elektrode.

Digitalne sonde Intellical mogu se premještati s jednog na drugi mjerač bez potrebe za ponovnom kalibracijom ili ponovnim unosom postavki mjerenja

Idealno za upotrebu gdje ima više korisnika i više laboratorija HQD serije te prijenosnih mjerača.

Specifikacije

Duljina:	200 mm
Duljina kabla:	1 m
Garancija:	12 mjeseci
Komplet?:	Da
Konektori:	HQD specific
Materijal:	Tijelo senzora: staklo
Method Type:	Laboratorij: RedRod / punjivi referentni element
Mjerni rang:	0 - 14 pH

Otopina za punjenje:	Zasićeni KCl
Otpornost vode:	IP65
Parametar:	pH
Posebna značajka:	Tehnologija RedRod, opća namjena
Primjena:	Visoki radni učinak (-10 do 100 °C)
Product Kit:	Model: PHC705
	Uključena dodatna oprema: paket reagensa za kalibraciju i održavanje
Radna temperatura:	-10 do 100 °C
Reference system:	RedRod
Sensor material:	Staklo
Spoj sonde:	Porozna igla
Što je u pretincu:	Laboratorijska pH elektroda Intellical PHC705 s bočicom za čuvanje, kabel od 1 metra, boca od 59 mL s referentnom otopinom elektrolita za punjenje (zasićena otopina KCl), certifikat kalibracije i osnovni korisnički priručnik. Komplet pufer otopine, označeno bojom, pH 4,01, pH 7,00 i pH 10,01, 500 mL (br. 2947600). Otopina za čišćenje elektrode za redovito održavanje, 500 mL (br. 2965249). Otopina za punjenje, referentna, zasićeni KCl, 500 mL (br. 25118049).
Temperaturni rang:	-10 do 100 °C
Test requirements:	Potreban parametar: pH
	Minimalna dubina uzorka (mm): 18
Točnost:	± 0,01 pH
Vrsta elektrode:	RedRod / Punjivo
Vrsta sonde:	Standardna

Što je u pretincu

Laboratorijska pH elektroda Intellical PHC705 s bočicom za čuvanje, kabel od 1 metra, boca od 59 mL s referentnom otopinom elektrolita za punjenje (zasićena otopina KCl), certifikat kalibracije i osnovni korisnički priručnik. Komplet pufer otopine, označeno bojom, pH 4,01, pH 7,00 i pH 10,01, 500 mL (br. 2947600). Otopina za čišćenje elektrode za redovito održavanje, 500 mL (br. 2965249). Otopina za punjenje, referentna, zasićeni KCl, 500 mL (br. 25118049).