



Analizator za silicij 5500sc, zatvorena kemija, 2 kanala, 100 - 240 VAC

Proizvod #:

5500.KTO.S0.A2E **Opasno po zdravlje**

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Nije prikazan datum isporuke



Jednostavnije održavanje, rjeđa razdoblja prestanka rada

Pouzdan mrežni analizator silicija koji štedi vrijeme i trud. Dopusćen rad samo s kemikalijama proizvođača, dostupno s 1/2/4/6 kanala i uključuje reagense za pokretanje i rad i do 90 dana.

90 dana neprestanog rada

Potrebne su samo dvije litre reagensa kako bi analizator funkcionirao bez nadzora do 90 dana, što je dvostruko duže od prethodnih inačica analizatora.

Uštedite vrijeme utrošeno na održavanje

Jedini sustav u industriji za dostavu reagensa pod tlakom otklanja potrebu za čestim održavanjem povezanim s pumpama.

Izbjegnite vrijeme mirovanja

Dijagnostički alati za predviđanje, uključujući tehnologiju Prognosys tvrtke Hach, LED žaruljice upozorenja te iznimno pregledni zasloni s upozorenjima omogućuju vam da izbjegnute neplanirana razdoblja prestanka rada.

Čista, brza i jednostavna promjena reagensa

Nema više curenja reagensa po instrumentu, podu ili vašoj odjeći pri nespretnom korištenju cijevi i cjevčica. Samo pronađite poklopac označen bojom koji odgovara zabrtvljenoj boci reagensa i lagano zavrtite.

S pomoću laboratorijskih proizvoda tvrtke s lakoćom radite potvrde kako ne biste morali nagađati

Značajke Grab Sample In (izuzimanje nasumičnog uzorka) i Grab Sample Out (izvlačenje nasumičnog uzorka) omogućuju brzu analizu izuzetog uzorka ulivenog u analizator te olakšavaju vađenje uzorka iz analizatora kako bi se provjerio u laboratorijskom testu.

Specifikacije

Alarma:

Izlaz od četiri releja; vrsta: releji SPDT bez napajanja, svaki nazivne vrijednosti otpornosti od 5 A, najviše 240 VAC

Br. kanala:

2

Certificiranja:

CE (EN 61326-1: 2006; EN 61010-1: 2010; EN 60529: 1991, +A1:2000)

KC (EN 61326-1: 2006)

C-tick (EN 61326-1: 2006)

cETLus (UL 61010-1: 2012; NEMA 250: 2003; CSA C22.2 No 61010-1: 2012)

Čuvanje uređaja:

-20 - 60 °C

Garancija:	24 mjeseci
Granica detekcije:	0,5 µg/L
Izlaz :	4 - 20 mA (4x)
Izvor svjetila:	LED-dioda 1M. klase (svjetleća dioda) s vršnom valnom duljinom od 810 nm
Jezici uputa:	engleski
	francuski
	španjolski
	brazilski portugalski
	kineski
	japanski
	korejski
	tajlandski
	njemački
	talijanski
	portugalski
	češki
	danski
	nizozemski
	poljski
	švedski
	finski
	bugarski
	mađarski
	rumunjski
	litavski
	ruski
	turski
	slovački
	slovenski
	hrvatski
	grčki
	estonski
Klasa kućišta:	IP56 / NEMA 4X
Klasa zaštite:	I

Kompatibilnost kontrolera:	SC200, SC1000
Masa:	20 kg bez reagensa i standarda, 36,3 kg s reagensima
Mjerni rang:	0 - 5000 µg/L kao SiO ₂
Mjerno načelo:	Kolorimetrijska
Način montaže:	Zid, ploča ili stol
Navoj:	Linija uzorka i odvod za premosnicu za uzorak: 6 mm (¼ in.)
	Ulaz za pročišćivanje zraka: 6 mm (¼ in.)
Parametar:	Silicij
Ponovljivost:	± 0,5 µg/L ili ± 1 % očitavanja, ovisno koje je veće
Potrošnja reagensa:	2 L svakog reagensa svakih 90 dana uz vrijeme ciklusa od 15 minuta
Primjena:	Čista voda / napajanje
Protok uzorka:	55 - 300 mL/min
Radna temperatura:	5 - 45 °C
Radna vlažnost:	5 - 95 % relativne vlažnosti, nekondenzirajuće (samo uporaba u zatvorenom prostoru)
Releji:	Četiri; vrsta: releji SPDT bez napajanja, svaki nazivne vrijednosti otpornosti od 5 A, najviše 240 VAC
Što je u pretincu:	Analizator za silicij Hach 5500sc, reagensi spremni za do 90 dana uporabe, komplet za ugradnju, korisnički priručnici
Stupanj zagađenosti:	2/II
Temperatura uzorka:	5 - 50 °C
Točnost:	0 - 500 µg/L: ± 1 % ili ± 1 µg/L očitavanja, ovisno koje je veće; 500 - 5000 µg/L: ± 5 %
Uzorak: tlak:	0,14 - 6 bar (za postavljanje regulatora tlaka)
Vrijeme odziva:	Obično, 9,5 minuta pri 25 °C; mijenja se ovisno o temperaturi
Zagrabi uzorak:	Mogućnost Grab Sample In (izuzimanje nasumičnog uzorka) i Grab Sample Out (izvlačenje nasumičnog uzorka)
Zahtjevi napajanja (voltaža):	100 - 240 V AC

Što je u pretincu

Analizator za silicij Hach 5500sc, reagensi spremni za do 90 dana uporabe, komplet za ugradnju, korisnički priručnici