



SENSION+ MM110 Prijenosni multimetar za pH i ORP

Proizvod #:

LPV2600.98.0002

NEDOSTUPAN ARTIKL

Ovaj artikl više nije dostupan.

Multi-parameter system, simultaneous measurement

Osnovni instrument bez dodatnog pribora i elektroda.

Sveobuhvatni sustav s vodećim navigacijskim izbornikom ubrzava i pojednostavljuje opće elektrokemijsko testiranje. Svaki je sustav dizajniran za široki spektar primjena.

Simple and fast measurements

Ergonomic design for real one hand operation

IP67 protected

Precise and cost-efficient system

Specifikacije

AC i USB pogon:	Ne
Automatsko prepoznavanje pufera:	pH 2,01, 4,01, 7,00, 9,21, 10,08
Barometrijsko mjerenje tlaka:	-
Dimenzije (V x Š x D):	38 mm x 73 mm x 186 mm
DO mjerenje:	-
DO rezolucija:	-
Garancija:	36 mjeseci
GLP značajke:	-
IP zaštita kućišta:	IP67
Izlaz :	-
Jezici:	-
Jezici uputa:	više od 20 jezika
Kalibracija DO elektrode:	-
Kapacitet pohrane internog rezultata:	-
Komplet?:	Ne
Masa:	0,3 kg
Measuring range:	± 1999 mV

Mjerenje saliniteta:	-
Mjerenje temperature:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Mjerenje vodljivosti:	-
Mjerenje vodljivosti kod stabilnog očitavanja:	-
Mjerenje vodljivosti: ispravak temperature:	-
Mjerna metoda:	Automatska stabilizacija, ručno
Model:	MM110
mV rezolucija:	0.1 mV (0 - 200 mV) 1 mV (for rest of range)
Napajanje:	3 AA
Otpornost vode:	IP67
Parametar:	pH, mV, ORP/redoks, temperatura
PC data transfer software :	-
pH Accuracy:	≤ 0,02 pH (±1 znamenka)
pH Electrode calibration:	1 to 3 points calibration
pH Measurement:	-2 - 19,99 pH
pH rezolucija:	0.01 pH
Potvrde o sukladnosti:	CE.WEEE
Pressure compensation:	-
Prikaz krivulja kalibracije:	Prikazivanje nagiba i asimetrije potencijala
Radni uvjeti: relativna vlažnost zraka:	< 80 % relativna vlažnost (bez kondenzacije)
Radni uvjeti: temperatura:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Radno sučelje:	Tipkovnica
Resolution:	0,01 pH
Rezolucija vodljivosti:	-
Salinity resolution:	-
Simultaneous measurements:	pH, ORP, temperatura
Stolni:	Ne
Sučelje: jezici:	Temeljeno na ikonama, bez potrebe za jezikom
Svjetlo:	Yes
TDS mjerenje:	-
TDS rezolucija:	-
Temperature compensation:	Putem temperaturene sonde Pt 1,000 ili uz pomoć tipkovnice
Temperaturna rezolucija:	0,1 °C
Temperaturna točnost:	0,2 °C (±1 znamenka)
Točnost:	-
Točnost vodljivosti:	-
Ulazi:	MP-8
Visina (ukupno):	-
Vrsta sonde:	No
Vrsta zaslona:	129 x 64 piksel, istovremeno očitavanje
Zaslon:	LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem i piktogramima