



Be Right™



Punjiva laboratorijska pH elektroda Intellical PHC301 opće namjene, kabel od 3 metra

Proizvod #: PHC30103
HRK Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Intellical PHC301 je digitalna kombinirana pH elektroda s ugrađenim temperaturnim senzorom. PHC301 ima punjivu elektrodu s referentnim razdjelnikom s dvije keramičke igle. Laboratorijska pH elektroda otporna je na udarce jer ima zaštitno kućište od Zeonor plastike sve do senzora u staklenom kućištu. Elektroda je dostupna s kabelom od 3 ili 1 metra. Kombinirana pH elektroda PHC301 koja se može puniti preporučuje se za otpadne vode, vodu za piće i općenite vodene primjene. PHC301 nije pogodna za upotrebu s organskim otapalima. Sa sondom se dostavlja boca od 28 mL s referentnom otopinom elektrolita za punjenje (otopina 3 M KCl zasićena s AgCl).

Digitalne sonde Intellical tvornički su kalibrirane

Spremno za testiranje odmah iz kutije.

Digitalne sonde Intellical upozoravaju korisnika kada je potrebno ponoviti kalibraciju

Nije potrebno nagađati kako bi se dobili najpouzdaniji i točni rezultati sa svakim mjerenjem.

Digitalne sonde Intellical pružaju najbolju mogućnost praćenja povijesti mjerenja

Pohranjeno vrijeme i datum za svako mjerenje, korisnik i ID uzorka, povijest kalibracije, parametar i serijski broj sonde.

Digitalne sonde Intellical mogu se premještati s jednog na drugi mjerac bez potrebe za ponovnom kalibracijom ili ponovnim unosom postavki mjerenja

Idealno za upotrebu gdje ima više korisnika i više laboratorijskih i prijenosnih mjerača serije HQD.

Specifikacije

Accuracy:	±0,02 pH
Duljina:	175 mm
Duljina kabla:	3 m
Masa:	0,15 kg
Method Type:	Field: Refillable Reference Element
Mjerni rang:	pH 0 to 14
Otopina za punjenje:	Otopina 3 M KCl zasićena s AgCl (br. 2841700)
Parametar:	pH
Posebna značajka:	Dvostruki referentni razdjelnik
Product Kit:	Model: PHC301
	Accessories Included: None
Reference Junction:	Porous Pin Junction
Reference system:	Ag/AgCl
Resolution:	0,001/0,01/0,1
Sensor Body Material:	Zeonor™
Sensor Cable Length (m):	3

Sensor material:	Zeonor
Sodium (Alkalinity) error:	- 0,6 pH pri pH 12,6 u 1 M NaOH
Spoj:	Porozni igličasti/pin spoj
Temperaturna rezolucija:	0,1 °C
Temperaturna točnost:	± 0,3 °C
Temperaturni rang:	0 - 50 °C
Termistor:	ATC
Test Requirements:	Parameter Needed: pH
	Minimum Sample Depth (mm): 15
Type of Measurement:	Field
Vrsta elektrode:	Punjivi referentni element
Vrsta senzora:	pH staklo
Vrsta sonde:	Standardna

Što je u pretincu

Laboratorijska pH elektroda Intellical PHC301 s bočicom za čuvanje, kabel od 3 metra, boca od 28 mL s referentnom otopinom elektrolita za punjenje (otopina 3 M KCl zasićena s AgCl), certifikat kalibracije i osnovni korisnički priručnik.

Potrebni dodaci

- Otopina za punjenje, referentna, 3 M KCl s AgCl, 100 mL (Item S21M004)
- Otopina za punjenje, referentna, 3 M KCl s AgCl, 28 mL (Item 2841700)