




Sension+ PH 3 Stolni pH & ORP mjerač

Proizvod #: LPV2000.98.0002

EUR Cijena: Kontaktirajte nas

Dostupno

Osnovni laboratorijski mjerač s magnetskom miješalicom, držačem senzora, otopinama (pH 4, pH 7, pH 9 i KCl), tikvicama za kalibraciju sa šipkom za magnetsko miješanje i korisničkim priručnikom.

Bez elektroda.

Sveobuhvatni sustav s vodećim navigacijskim izbornikom ubrzava i pojednostavljuje opće elektrokemijsko testiranje. Svaki je sustav dizajniran za široki spektar primjena.

Jednostavna i brza mjerenja

Dostupno za široki spektar primjene

Specifikacije

AC i USB pogon:	Yes
Automatsko prepoznavanje pufera:	IUPAC standardi (DIN 19266) ili tehnički pufer (DIN 19267)
Dimenzije (V x Š x D):	110 mm x 350 mm x 201 mm
DO mjerenje:	-
DO rezolucija:	-
Duljina:	-
Garancija:	36 mjeseci
GLP značajke:	No
Intervali/uzbune/podsjetnik kalibracije:	Podsjetnik 1 sat do 7 dana
IP zaštita kućišta:	IP42
Izlaz :	-
Izvoz podataka:	Ne
Kalibracija DO elektrode:	-
Kapacitet pohrane internog rezultata:	-
Komplet?:	Ne
Komunikacija:	-
Masa:	1,1 kg
Measuring range:	±2000 mV

Mjerenje otpornosti:	-
Mjerenje saliniteta:	-
Mjerenje temperature:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Mjerenje vodljivosti:	-
Mjerenje vodljivosti: ispravak temperature:	-
Model:	pH3
mV mjerenje :	±2000 mV
mV rezolucija:	1 mV
Napajanje:	115/230 V s univerzalnim kompletom s adapterom za napajanje
Parametar:	pH, mV, ORP/redoks, temperatura
PC data transfer software :	-
pH Accuracy:	≤0.02 pH
pH Electrode calibration:	1 to 3 points calibration within selected buffer set or user defined buffer
pH Measurement:	-2 pH - 16 pH
pH rezolucija:	Odabir između 0.01 - 0.1 pH 0,01 i 0,1 pH
Pohrana podataka:	Ne
Potvrde o sukladnosti:	CE.WEEE
Printer:	-
Radni uvjeti: relativna vlažnost zraka:	< 80 % relativna vlažnost (bez kondenzacije)
Radni uvjeti: temperatura:	0 - 40 °C (41 - 104 °F)
Radno sučelje:	Tipkovnica
Resolution:	pH: 0,01
Result ID:	-
Rezolucija:	-
Rezolucija vodljivosti:	-
Salinity resolution:	-
Simultaneous measurements:	-
Stolni:	Da
Sučelje: jezici:	English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese
Svjetlo:	Yes
TDS mjerenje:	-
TDS rezolucija:	-
Temperature compensation:	Putem temperaturne sonde Pt 1,000 ili uz pomoć tipkovnice
Temperaturna rezolucija:	0,1 °C
Temperaturna točnost:	≤ 0.2 °C
Točnost:	±1 digit
Točnost vodljivosti:	-
Ulazi:	BNC, ref, Pt 1.000
Vrsta sonde:	No
Vrsta zaslona:	Backlit Graphical LCD
Zaslon:	Grafički LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem