




Sension+ MM 340 Laboratorijski mjerač pH i iona, GLP, bez elektroda

Proizvod #: LPV2200.98.0002
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Osnovni laboratorijski GLP mjerač za mjerenje pH i ISE. S magnetskom miješalicom, držačem senzora, otopinama (pH 4, pH 7, pH 9 i KCl), tikvicama za kalibraciju sa šipkom za magnetsko miješanje i korisničkim priručnikom.

Bez elektroda.

Sveobuhvatni sustav s vodećim navigacijskim izbornikom ubrzava i pojednostavljuje opće elektrokemijsko testiranje. Svaki je sustav dizajniran za široki spektar primjena.

Comprehensive Lab station

Reproducible conditions, easy to use.

Low consumable demand.

Specifikacije

AC i USB pogon:	Yes
Automatsko prepoznavanje pufera:	IUPAC standardi (DIN 19266) ili tehnički pufer (DIN 19267)
Dimenzije (V x Š x D):	110 mm x 350 mm x 201 mm
DO mjerenje:	-
DO rezolucija:	-
Duljina:	-
Garancija:	36 mjeseci
GLP značajke:	Yes
Intervali/uzbune/podsjetnik kalibracije:	Podsjetnik 1 sat do 7 dana
IP zaštita kućišta:	IP42
Izlaz :	RS-232 (u oba smjera), USB
Izvoz podataka:	Preuzimanje na računalo putem serijskog ili serijskog na USB kabela.
	Mogućnost kontrole putem računala u oba smjera.
Kalibracija DO elektrode:	-
Kapacitet pohrane internog rezultata:	330 per Channel
Komplet?:	Ne
Masa:	1,1 kg

Measuring range:	±2000 mV
Mjerenje otpornosti:	-
Mjerenje saliniteta:	-
Mjerenje temperature:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Mjerenje vodljivosti:	-
Mjerenje vodljivosti: ispravak temperature:	-
Model:	MM340
mV mjerenje :	±2000 mV
mV rezolucija:	0.1/1 mV
Napajanje:	115/230 V s univerzalnim kompletom s adapterom za napajanje
Parametar:	pH, mV, ORP/redoks, temperatura
PC data transfer software :	Yes, Optional
pH Accuracy:	≤0.002 pH
pH Electrode calibration:	1 to 3 points calibration within selected buffer set or user defined buffer
pH Measurement:	-2 pH ~ 16 pH
pH rezolucija:	Odabir između 0.01 - 0.1 pH 0,001, 0,01 I 0,1 pH
Pohrana podataka:	Datum i vrijeme, ID instrumenta, ID uzorka
Potvrde o sukladnosti:	CE.WEEE
Printer:	Dodatna oprema
Radni uvjeti: relativna vlažnost zraka:	< 80 % relativna vlažnost (bez kondenzacije)
Radni uvjeti: temperatura:	0 - 40 °C (41 - 104 °F)
Radno sučelje:	Tipkovnica
Resolution:	pH: 0,001
Result ID:	Vremenska oznaka, ID korisnika, ID uzorka, itd.
Rezolucija:	-
Rezolucija vodljivosti:	-
Salinity resolution:	-
Simultaneous measurements:	2 channels
Stolni:	Da
Sučelje: jezici:	English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese
Svjetlo:	Yes
TDS mjerenje:	-
TDS rezolucija:	-
Temperature compensation:	Putem temperaturene sonde Pt 1,000 ili uz pomoć tipkovnice
Temperaturna rezolucija:	0,1 °C
Temperaturna točnost:	≤ 0.2 °C
Točnost:	ORP: 0,2 mV
Točnost vodljivosti:	-
Ulazi:	2 BNC, 2 ref, Pt 1.000
Vrsta sonde:	No
Vrsta zaslona:	128 x 64 piksel Očitavanje s dviju sondi se može vršiti i prikazati uzastopno.
Zaslon:	Grafički LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem