

Sension+ Višestruki senzor za pH i vodljivost

Proizvod #: **LZW5059.97.0002**

EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Višestruki senzor za pH (0-14), vodljivost (25-30.000 µS/cm), TDS i temperaturu (0-80°C). Automatska kompenzacija temperature. Kabel duljine 1,5 m. Specifično za multimetar SENSION+ MM150.

S tijelom od polikarbonata, gelastim elektrolitom i keramičkom dijafragmom.

Odvojive cijevi za kalibraciju mogu se uviti u dršku elektrode (samo 2 mL pufera ili standarda). Štitnik za skladištenje sprečava lom i služi kako bi se izbjegao prekomjerni pritisak dijafragme.

Precizno

Jednostavno za upotrebu

Robusna i izdržljiva

Specifikacije

Accuracy:	0,02 pH s MM150 mjeračem
Dimenzije (D x D):	12 mm x 85 mm
Duljina:	85 mm
Duljina kabla:	1.5 m
Garancija:	6 mjeseci
Konektori:	Sension+ MP8
Materijal:	Tijelo senzora: polikarbonat
Mjerni rang:	Vodljivost: 20 µS/cm - 200 mS/cm mS/cm
Mjerni rang (2):	pH: 0 - 14 pH
Otopina za punjenje:	Gel koji se ne može ponovo puniti
Parametar:	pH, Conductivity
Posebna značajka:	pH, vodljivost
Spoj sonde:	Keramika
Temperaturni rang:	0 - 80 °C
Termistor:	Pt 1.000
Vrsta:	Prijenosni
Vrsta senzora:	pH: staklo

	Vodljivost: platina
Vrsta sonde:	Prijenosna kombinacija pH, ORP, vodljivost