



LT200 Suhi termostats s 2 bloka, 15x13 mm, 6x13 mm / 4x20 mm

Proizvod #:

LTV082.99.21002

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Termostat za standardne i posebne razgradnje

Prethodno programirano za sve standardne razgradnje, a može se programirati za korisnički određene razgradnje

2 odvojena grijača bloka koja se mogu kontrolirati s odvojenim zaštitnim pokrovima, lijevi blok s rupama 15x13 mm, desni blok s rupama 6x13 mm i 4x20mm

osvijetljeni digitalni zaslon za preostalo vrijeme/temperaturu i navođenje korisnika

3 prethodno programirana mjesta za pohranu i 6 njih s mogućnošću slobodnog programiranja

Temperatura se može podesiti između 37°C i 150°C, u koracima od 1°C, vrijeme između 1 i 480 min

Velika fleksibilnost

Izvrсна ponovljivost

Jednostavno za upotrebu

Specifikacije

Broj kiveta:	4 x 20 mm promjer
Čuvanje uređaja:	-40 - 60 °C
Dimenzije (V x Š x D):	145 mm x 250 mm x 310 mm
Garancija:	24 mjeseci
Jezici korisničkog sučelja:	Engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski, nizozemski, švedski, poljski
Jezici uputa:	Engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski, nizozemski, švedski, danski, poljski
Korisnički programi:	6 slobodna temperatura/vrijeme
Masa:	2,8 kg
Max vrijednost vlage:	90 %
Priključak napajanja:	115 V - 230 V +5%/-15%, 50 - 60 Hz, 900 VA max
Programi za grijanje:	Prethodno programirano za 40°C, 100°C, 148°C, a moguće je slobodno odabrati 37-150°C, 1-480 min
Provjere sigurnosti:	CE, cTUVus
Radna temperatura:	10 - 45 °C

Rezolucija zaslona:	5 x 7 Točkasta matrica
Stupanj grijanja:	od 20 - 148 °C za 10 minuta
Temperaturna stabilnost:	± 1 °C u skladu s metodama EN, ISO, EPA
User interface:	3 programibilne tipke
Veličina zaslona:	2 x 16 znakovi
Vrsta zaslona:	LCD
Zahtjevi napajanja (voltaža):	115/220 V AC