



Standardna otopina prirodne vode, 30 ppm ukupno otopljenih krutih tvari (TDS), 50 mL

Proizvod #: 2974526

NEDOSTUPAN ARTIKL
Ovaj artikl više nije dostupan.

Standardne otopine za vodljivost za analize u laboratoriju i na terenu

Standardna otopina prirodne vode, 40 % natrijeva sulfata / 40 % natrijeva bikarbonata / 20 % natrijeva klorida. TDS: 30 ppm $\pm 0,3$ ppm, Vodljivost: 46,7 $\mu\text{S}/\text{cm}$ $\pm 0,5$ $\mu\text{S}/\text{cm}$ pri 25°C. Boca od 50 mL s vrhom za ulijevanje.

Sljedivo do standardnog referentnog materijala NIST-a

Bilo da se nalazite u laboratoriju ili na terenu, vrlo je važno da uvijek možete vjerovati u rezultate izvršenih mjerenja. Ključna je kvaliteta standardnih otopina koje se upotrebljavaju.

Osmišljeno za upotrebu s asortimanom mjerača Hach i ostalih mjerača.

Temelj za točna mjerenja vodljivosti jest dobro održavanje i kalibracija vodljive kivete.

Pouzdanost pakiranja

Dostavlja se u hermetičnom pakiranju čime se osigurava jamčeni rok trajanja.

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	10 – 25 °C (zaštitite od svjetlosti)
Formula:	Na_2SO_4 , Na_2CO_3 , NaCl
Koncentracija:	46,7 $\mu\text{S}/\text{cm}$ pri 25 °C $\pm 0,5$ $\mu\text{S}/\text{cm}$ pri 25 °C
NIST sljedivo:	Da
Opis:	TDS / Kalibracijska otopina za vodljivost
Package settings:	Boca
Parametar:	TDS
Platforma:	Otopina
Posebne napomene:	Rok trajanja nakon otvaranja, uz pridržavanje preporuke skladištenja i upotrebe: 3 mjeseca
Volument/ veličina paketa:	50 mL