



Standardna otopina prirodne vode, 3000 ppm ukupno otopljenih krutih tvari (TDS), 50 mL

Proizvod #: 2974826
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Nije prikazan datum isporuke

Standardne otopine za vodljivost za analize u laboratoriju i na terenu

Standardna otopina prirodne vode. 40 % natrijeva sulfata / 40 % natrijeva bikarbonata / 20 % natrijeva klorida. TDS: 3000 ppm $\pm$ 30 ppm, Vodljivost: 3960 μ S/cm $\pm$ 39,6 μ S/cm pri 25°C. Boca od 50 mL s vrhom za ulijevanje.

Sljedivo do standardnog referentnog materijala NIST-a

Bilo da se nalazite u laboratoriju ili na terenu, vrlo je važno da uvijek možete vjerovati u rezultate izvršenih mjerenja. Ključna je kvaliteta standardnih otopina koje se upotrebljavaju.

Osmišljeno za upotrebu s asortimanom mjerača Hach i ostalih mjerača.

Temelj za točna mjerenja vodljivosti jest dobro održavanje i kalibracija vodljive kivete.

Pouzdanost pakiranja

Dostavlja se u hermetičnom pakiranju čime se osigurava jamčeni rok trajanja.

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	10 – 25 °C (zaštitite od svjetlosti)
Formula:	Na ₂ SO ₄ , Na ₂ CO ₃ , NaCl
Koncentracija:	3960 μ S/cm pri 25 °C $\pm$ 39,6 μ S/cm pri 25 °C
NIST sljedivo:	Da
Opis:	TDS / Kalibracijska otopina za vodljivost
Package settings:	Boca
Parametar:	TDS
Platforma:	Otopina
Posebne napomene:	Rok trajanja nakon otvaranja, uz pridržavanje preporuke skladištenja i upotrebe: 3 mjeseca
Volument/ veličina paketa:	50 mL